

KD035NWN01B-320480
3.5 英寸 320x480 图形点阵 64K 色
串口智能显示模块



日期	2017/4/24
版本	1.0

● 硬件参数

参数	数据	描述
颜色	64K(65,536)色	R(5bit)*G(6bit)*B(5bit)
显示尺寸(A.A)	49.44mm (宽) x 74.16mm (高)	320 x 480 像素模式
分辨率	320 x 480 像素	支持 90 度/180 度/270 度旋转
背光亮度	300nits	正常使用寿命 30000 小时, 100 级亮度调节
触摸类型	无触摸	预留电阻/电容触摸屏接口
存储器	内置 128MB 存储, 可通过 TF 卡外扩存储空间	内置存储器和 TF 卡均使用 FAT32 文件系统, 内置存储器可根据客户需求扩张到 256MB/1GB
RTC	精度: 1 秒/24 小时	25°C 条件下, 电池可保证 3 年以上时间使用
USB(micro)接口	作 USB Device 使用	用于下载图片, 字库, 配置文件等到内部存储器

● 软件特性

参数	描述
软件平台	卡迪 KISS 组态开发系统软件
软件特性	支持多种控件操作
	多种显示特效, 如滑动显示, 淡入淡出等
	自定义通信协议内容
	PC 模拟操作, 所见即所得

● 电性能参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	-	4.6	5	5.5	V
工作电流	VCC=+5V, 背光亮度最大	-	280	-	mA
	VCC=+5V, 背光亮度关闭, standby 模式	-	10	-	mA
串口波特率	-	1200	115200	-	Bps
串口模式	N 8 1				
串口电平	TTL 3.3V				
用户连接端子	8pin/2.54mm XH 端子				

● 工作环境和可靠性参数

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	5V 电压下, 湿度 60%	-20	+25	+70	°C
存储温度	-	-30	+25	+80	°C
工作湿度	25°C	10%	60%	90%	RH
防护等级	-				
ESD 防护	接触放电 8KV				
其他认证	RoHS, 可根据客户要求过各类安规认证				

● 接口定义


序号	参数	功能
1	GND	地
2	GND	地
3	BUSY	-
4	TXD	UART 发送, RS232 电平
5	RXD	UART 接收, RS232 电平
6	RXD	UART 接收, RS232 电平
7	VIN	5V/12V 电源输入
8	VIN	5V/12V 电源输入

连接器规格: XH2.54-8P 卧式

● 尺寸和包装

尺寸和包装				
尺寸(产品)	82(长) x 78(宽) x 7.7(厚)mm			
包装箱	包装箱尺寸	层数(层)	数量/层(片)	总数量(片)
包装箱	TBD	TBD	TBD	TBD
净重/毛重	TBD			





深圳卡迪电子工业串口屏产品编号规则

(以 KD043HWR01AE-480272-A01-1 为例)

